AVK ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ

по ГОСТ, DN 125, макс. PN 16, с одним отсечным клапаном,
исключает обратный поток, с автоматическим дренажом, с возможностью ручного дренажа*,
с 6" резьбовым ниппелем для подсоединения пожарной колонки (стендера).

Назначение:

для воды и
нейтральных жидкостей
до макс. T +40°C

Испытания:

Гидравлические по ГОСТ

Сертификаты:

Сертификат соответствия и пожарной безопасности

Сертифицирован по ГОСТ

Материалы:

Верхняя, нижняя и промежуточная секции корпуса	Ковкий чугун EN-GJS-400-15 согласно DIN EN 1563
Ниппель и гайка шпинделя	латунь
Антифрикционная шайба и дренажный штуцер	полиамид
Герметизирующее кольцо, грязесъемное кольцо, прокладка	резина NBR
Шпиндель и стержень клапана	нержавеющая сталь
Запорный клапан	Сердечник из чугуна, полностью вулканизирован полиуретаном
Седло клапана	латунь
Покрытие корпуса (изнутри и снаружи)	Эпоксидное порошковое покрытие согласно DIN 30677 и в соответствии GSK

По заказу:
Резиновая заглушка для ручного дренажа.

* На гидрант в стандартной комплектации установлено устройство для автоматического дренажа. Резиновая заглушка для ручного дренажа поставляется по требованию (см. спецификацию).





Подсоединяется к колонке (стендеру), соответствующей ГОСТ




Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация".
Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.


по ГОСТ , DN 125, макс. PN 16, с одним отсечным клапаном,
исключает обратный поток, с автоматическим дренажом, с возможностью ручного дренажа*,
с 6" резьбовым ниппелем для подсоединения пожарной колонки (стендера).


Перечень компонентов:

1. Камера седла
2. Седло
3. Дренажная труба
4. Затвор
5. Гайка M16
6. Шайба
7. Плоская прокладка
8. Болт
9. Удлинение 1000 мм
10. Удлинение 750 мм
11. Удлинение 500 мм
12. Удлинение 250 мм
13. Стержень шпинделя
14. Верхняя часть корпуса
15. Гнездо гайки шпинделя
16. Гайка шпинделя
17. Герметизирующее кольцо
18. Шпиндель
19. Шайба
20. Направляющая шпинделя
21. Шпилька фиксирующая
22. Резьбовой ниппель
23. Кольцо фиксирующее
24. Верхний фланец
25. Колпак
26. Подшипник шпинделя
27. Болт M6 x 25
28. Гайка
29. Шайба
30. Зажимная скоба (2 шт.)


Вид сверху








Версия с автоматическим дренажом



Версия с ручным дренажом



№ изделия AVK	DN	H мм	T мм	U мм	W мм	Dd мм	Dh мм	Ds мм	Масса (кг)
35-125-72081000	125	1000	585	300	255	176	280	22	61.5
35-125-72091000	125	1250	835	300	255	176	280	22	67.0
35-125-72101000	125	1500	1085	300	255	176	280	22	72.3
35-125-72111000	125	1750	1085	300	255	176	280	22	82.8
35-125-72121000	125	2000	1085	300	255	176	280	22	90.3
35-125-72131000	125	2250	1085	300	255	176	280	22	96.8
35-125-72141000	125	2500	1085	300	255	176	280	22	105.3
35-125-72151000	125	2750	1085	300	255	176	280	22	115.9
35-125-72161000	125	3000	1085	300	255	176	280	22	124.0
35-125-72171000	125	3250	1085	300	255	176	280	22	130.5
35-125-72181000	125	3500	1085	300	255	176	280	22	139.0
35-125-72191000	125	4000	1085	300	255	176	280	22	156.5