
DENDOR®
VALVE INDUSTRIAL

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ



DN 50-300
PN 16
$T_{раб}$ от -40°C до +130°C

тип 008С



ПРИМЕНЕНИЕ
- Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, морская вода, питьевая вода, воздух, гликольные смеси и т.п.

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ (см. *Таблицу 1)*
- КОРПУС: сталь с коррозионностойким покрытием.
- ДИСК: сталь, нержавеющая сталь, возможны другие варианты исполнения
- УПЛОТНИТЕЛЬ: EPDM, NBR, VITON.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Максимальное рабочее давление 16 бар.
- Рабочий температурный режим зависит от материала уплотнения. Максимум 150°C.

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
- Межфланцевое Ру 10 и Ру 16 по ГОСТу 12815-80.

Технические характеристики

DN	L	0 d	0 D
50	16	32	109
65	16	40	129
80	17	5Д	Ш
100	18	70	165
125	18	92	195
150	20	112	220
200	22	154	275
250	26	192	332
300	32	227	387