КЛАПАН AVK ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ PN 10 ИЛИ PN 16

Обратный поворотный клапан с эластичным запиранием
Межфланцевое расстояние по DIN 3202-F6 / BS 5153: 1974 (1991) короткое
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Назначение:

для питьевой воды и
сточных вод до 70°C

Испытание:

Гидравлическое
по BS 5153: 1974 (1991)

Седло : 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN

Дополнительные принадлежности по заказу:

Рычаг с пружиной

Рычаг с противовесом:

для установки с правой стороны клапана (RHS) или с левой (LHS) – по заказу.

Защитный кожух (серия 41/50)

Приспособление (серия 41/64) для предварит. подачи воды


Диск с металлическим запиранием (серия 41/70)

Материалы:

Корпус, крышка и коромысло	ковкий чугун, GGG-50, по DIN 1693 (класс 500-7, BS 2789)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Вал	Нержавеющая сталь по DIN x 20 Cr 13
Прокладка крышки	резина EPDM
Втулочный болт	латунь CZ 132 по BS 2874
Шестигр. болт, шайба и шпилька	нержавеющая сталь A2
Диск с эластичным запиранием	резина EPDM со стальной втулкой по EN 10113:1990 (BS 4360:1990)

Принадлежности в комплекте:

Рычаг и противовес	ковкий чугун, GGG-50, по DIN 1693 (класс 500-7, BS 2789)
Пружина, шайба, шестигр. болт и шпилька	нержавеющая сталь A2
Защитный кожух	Нержавеющая сталь ST 37




Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация".
Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Обратный поворотный клапан с эластичным запиранием
со свободным концом вала или закрытыми концами вала
Межфланцевое расстояние по DIN 3202-F6 / BS 5153: 1974 (1991) короткое
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Компоненты

1. Шайба
2. Нейлоновая распорка
3. Болт
4. Диск
5. Шайба
6. Шестигранный болт
7. Коромысло
8. Крышка
9. Прокладка крышки
10. Корпус
11. Кольцо кругл.сеч.
12. Кольцо кругл.сеч.
13. Втулочный болт
14. Шпилька
15. Вал



С закрытыми концами вала

Ссыл. № DIN	Ссыл. № BS	DN	L (DIN) мм	L (BS) мм	H мм	Dt мм	D мм	Dh мм	ds мм	Кол-во отверстий	Теоретическая масса в кг
41-050-61018	41-050-21018	50	200	203	110	102	165	125	19	4	13
41-065-61018	41-065-21018	65	240	216	140	122	185	145	19	4	17
41-080-61018	41-080-21018	80	260	241	140	138	200	160	19	8	20
41-100-61018	41-100-21018	100	300	292	150	158	220	180	19	8	26
41-125-61018	41-125-21018	125	350	330	195	188	254	210	19	8	40
41-150-61018	41-150-21018	150	400	356	195	212	285	240	23	8	51
41-200-61008	41-200-21008	200	500	495	230	268	340	295	23	8	83
41-200-61018	41-200-21018	200	500	495	230	268	340	295	23	12	83
41-250-61008	41-250-21008	250	600	622	270	320	406	350	23	12	183
41-250-61018	41-250-21018	250	600	622	270	320	406	355	28	12	183
41-300-61008	41-300-21008	300	700	699	300	370	460	400	23	12	231
41-300-61018	41-300-21018	300	700	699	300	370	460	410	28	12	231

0 = PN 10
1 = PN 16

Со свободным валом на конце


Ссыл. № DIN	Ссыл. № BS	DN	L (DIN) мм	L (BS) мм	H мм	Dt мм	D мм	Dh мм	ds мм	Кол-во отверстий	Теоретическая масса в кг
41-050-60018	41-050-20018	50	200	203	110	102	165	125	19	4	13
41-065-60018	41-065-20018	65	240	216	140	122	185	145	19	4	17
41-080-60018	41-080-20018	80	260	241	140	138	200	160	19	8	20
41-100-60018	41-100-20018	100	300	292	150	158	220	180	19	8	26
41-125-60018	41-125-20018	125	350	330	195	188	254	210	19	8	40
41-150-60018	41-150-20018	150	400	356	195	212	285	240	23	8	51
41-200-60008	41-200-20008	200	500	495	230	268	340	295	23	8	83
41-200-60018	41-200-20018	200	500	495	230	268	340	295	23	12	83
41-250-60008	41-250-20008	250	600	622	270	320	406	350	23	12	183
41-250-60018	41-250-20018	250	600	622	270	320	406	355	28	12	183
41-300-60008	41-300-20008	300	700	699	300	370	460	400	23	12	231
41-300-60018	41-300-20018	300	700	699	300	370	460	410	28	12	231

0 = PN 10
1 = PN 16

Поворотный обратный клапан с диском из массивной резины и интегрированным коромыслом.
Межфланцевое расстояние по DIN 3202-F6 / BS 5153: 1974 (1991) короткое
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Компоненты

1. Шайба
2. Шестигранный винт
3. Вставка диска
4. Диск
5. Крышка
6. Прокладка крышки
7. Корпус
8. Втулочный болт
9. Кольцо круглого сечения
10. Вал



С диском из массивной резины и интегрированным коромыслом

Ссыл. № DIN	Ссыл. № BS	DN	L (DIN) мм	L (BS) мм	H мм	Dt мм	D мм	Dh мм	ds мм	Кол-во отверстий	S мм	Теоретическая масса в кг
41-050-69018	41-050-29018	50	200	203	110	102	165	125	19	4	160	10
41-065-69018	-	65	240	-	140	122	185	145	19	4	160	12
41-080-69018	41-080-29018	80	260	246	140	138	200	160	19	8	160	15
41-100-69018	41-100-29018	100	300	292	150	158	220	180	19	8	175	20
41-125-69018	-	125	350	-	195	188	254	210	19	8	220	37
41-150-69018	41-150-29018	150	400	356	195	212	285	240	23	8	220	40
41-200-69008	41-200-29008	200	500	495	230	268	340	295	23	8	240	70
41-200-69018	41-200-29018	200	500	495	230	268	340	295	23	12	240	70


0 = PN 10
1 = PN 16

КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ К ПОВОРОТНОМУ ОБРАТНОМУ КЛАПАНУ AVK


Принадлежности к поворотному обратному клапану с эластичным запиранием
Межфланцевое расстояние по DIN 3202-F6 / BS 5153: 1974 (1991) короткое
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Компоненты


1. Рычаг
2. Противовес
3. Рычаг
4. Пружина
5. Болт с проушиной
6. Шестигранная гайка
7. Шайба
8. Скоба



Комплект рычага с противовесом 41/23



Защитный кожух 41/50



Пружина 41/32

DN	Ссыл. No комплекта рычаг + противовес	F мм	G мм	A°	Теорет. масса в кг	Ссыл. No комплекта с пружиной	L мм	Теорет. масса в кг	Ссыл. No комплекта с кожухом	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	Теорет. масса в кг.
50	41-080-23000	150	148	59°	2.6 (2.5)	41-050-32000	135	0.8	41-080-50600	52	161	161	52	165	2.0
65		260	148	62°	2.6 (2.5)	41-065-32000	135	0.8		52	161	161	52	165	2.2
80		150	148	65°	2.6 (2.5)	41-080-32000	144	0.8		52	161	161	52	165	2.2
100	41-100-23000	185	158	67°	5.2 (2.5)	41-100-32000	141	0.9	41-100-50600	52	161	161	52	175	3.0
125	41-150-23000	230	200	65°	5.2 (5.0)	41-125-32000	216	1.1	41-150-50600	62	246	246	62	211	3.5
150		230	200	68°	5.2 (5.0)	41-150-32000	184	1.3		62	246	246	62	211	4.0
200	41-200-23000	280	230	71°	12.5 (5.0)	41-200-32000	217	1.5	41-200-50600	62	291	291	62	241	4.5
250	41-300-23000	525	405	58°	12.5 (8.5)	41-300-32000	441	3.3	41-300-50600	68	558	558	68	422	10.2
300		525	405	58°	12.5 (8.5)		441	3.3		68	558	558	68	422	10.2

Все размеры ± 2 мм